Bedrucktes Paketklebeband PVC leise abrollend

PVC-Klebeband mit Naturkautschukkleber · individuell bedruckt · Vertrieb: Sowala UG (haftungsbeschränkt), Deutschland

Technische Daten

Trägermaterial	PVC-Folie, 32 µm
Klebstoff	Naturkautschuk, 18 g/m²
Gesamtstärke	50 µm
Klebkraft / Reißkraft	2,5 N/inch / 23,0 N/cm
Bruchdehnung / Scherfestigkeit	45 % / mindestens 120 h
Grundfarben	transparent, braun, weiß
Maße (B × L), Kern	50 mm × 66 m, Kern 76 mm
Temperatur	Verarbeitung ab +5 °C, Gebrauch -20 °C bis +60 °C

Druck

Druckverfahren	Oberflächendruck mit Schutzlack
Druckfarben	1 bis 3 Farben nach Pantone (PMS), auch Gold und Silber
Druckhöhe	bis 42 mm auf 50 mm Bandbreite
Linien und Schrift	mindestens 0,2 mm Strichstärke
Rapport	nach Logobreite, Naht 1 bis 2 mm unbedruckt
Farbtoleranz	Delta E 2000 bis 6 gegenüber der Vorlage
Mengentoleranz	produktionsbedingt bis ± 10 %
Freigabe und Lieferung	Korrekturabzug vor dem Druck, ca. 3 bis 4 Wochen nach Freigabe

Toleranzen und Lagerung

Maßtoleranz	Breite ± 1,5 mm, Länge ± 2,5 %
Stärke	± 10 %
Lagerung	trocken, ohne direkte Sonne, höchstens +40 °C
Unter +10 °C gelagert	vor dem Gebrauch bei +10 bis +40 °C temperieren

Eigenschaften

- Für schwere Pakete und Kartons unter Spannung
- Leise abrollend, Naturkautschukkleber

Hinweis: Oberflächendruck mit Schutzlack: starke Reibung, Lösungsmittel oder Öle können ihn abreiben.

Durchschnittswerte. Individuell gefertigte Ware, vom Widerrufsrecht ausgeschlossen. Bitte prüfen Sie die Eignung vorab, gern mit einem Muster.